

## מאפיינים טכניים ורפואיים:

הערות	נתונים	תכונות
	20 ס"מ * 18.4 ס"מ * 4.8 ס"מ	גודל המוצר
	1.1 ק"ג כולל הסוללה	משקל המוצר
	<p>טמפרטורת הפעלה: 0-50 מעלות צלזיוס</p> <p>טמפרטורת איחסון: 10-50 מעלות צלזיוס</p> <p>לחות: 5%-95%</p> <p>עמידות במים: IP 56</p> <p>גובה שימוש: 0-4,575 מטר</p> <p>עמידות בפני זעזועים: גבוהה</p> <p>MILSTD 810F Method 516.5, Procedure (40G's)</p> <p>עמידות בפני ויברציות: גבוהה</p> <p>עמידות RF- גבוהה</p> <p>עמידות שדה מגנטי- גבוהה</p> <p>מטוסים- אישור תעופה.</p>	תנאי סביבה
	Sophisticated SCOPE Biphasic	צורת הגל
	מקס' 7 שניות.	זמן טעינה
	תיק נשיאה הגנה מקורי של היצרן + ערכת טיפול והנשמה אישית הכוללת: מסיכה להנשמה, מלע"כ, כפפות ח"פ, נתיבי אויר, סכין גילוח ח"פ	אביזרים נוספים המסופקים עם המכשיר
	פוסטר החייאה ושימוש בדפיברילטור, מכשיר א.ק.ג. 12 ערוצים, ארונית אחסון	אביזרים נוספים הניתנים לרכישה
אריזה אחת- סוללה ואלקטרודות מחוברים. תאריך תפוגה אחד	ללא הגבלה 3.5 שנים. 3.5 שנים	אורך חיים מצופה של המכשיר: סוללה: אלקטרודות:



	Integrated into PadPak / LiMgO2	סוג הסוללה
במקרה של תקלה- החלפת מכשיר במכשיר חדש.	7 שנים אחריות יצרן	תקופת אחריות
	פנימי USB 45 דקות של א.ק.ג. (חשיפה מלאה) ואירועים שהוקלטו	סוג זיכרון: צורת חיבור למחשב: המידע הנאגר במכשיר:
	ISO 9901:2000	תקן איכות של היצר
	המכשיר שומר מידע רפואי של הטיפול האחרון שנעשה	שמירת מידע רפואי-
	באמצעות U.S.B	שליפת המידע
	1 מטר	נפילה מגובה
	אינטרנטי באמצעות כבל U.S.B	עדכון גרסת החייאה